

TOTALDIAG 5800



DIAGNOSI TOTALE PER TUTTI I SISTEMI ELETTRONICI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione: 8-45 V dc (tramite presa diagnostica) o alimentatore esterno
 - Potenza assorbita: 7,2 W
- Display: Touch screen system LCD grafico 320x240 pixel retroilluminato
 - Seriale: 1 RS232 standard (per collegamento PC, stampante seriale 2,4 colonne o modem)
- Memoria programma: FLASH interna aggiornabile via seriale
 - Chiave di protezione: Abilitazione software mediante smartcard
- Interfaccia: Keyword 2000, ISO9141-2 SAE J1850 41.6 Kbps PWM (Ford) SAE J1850 10.4 Kbps VPW (GM, Chrysler) CAN BUS
 - Altri protocolli specifici dei costruttori

REGOLAZIONI:

- Cancellazione errori memorizzati
- Azzeramento spie servizio
- Adattamento centraline
- Azzeramento parametri autoadattativi
- Anticipo pompa diesel
 - Modulo comfort
- Sedile lato conducente
- Chiusura centralizzata
 - Antifurto
 - Inserto plancia
 - Navigatore
- Modulo chiamata soccorso
 - Servosterzo
 - Radiocomando
 - Soundsystem
 - Livello carburante
- Larghezza fascioluminoso

FUNZIONI:

- Selezione automatica del tipo d'impianto
- Diagnosi a livello base: errori, parametri, regolazioni, attuatori, ecc.
- Diagnosi: EOBD, OBDII, CAN BUS
 - Elettronica motore benzina e diesel
 - ABS
 - Airbag
 - Climatizzatore
 - Cambio
 - Sospensioni
 - Controllo trazione
- Quattro ruote motrici
 - Body Computer
 - Aiuto parcheggio
 - Tettuccio elettrico
 - Elettronica ruote sterzanti
- Riscaldamento chiuso/a regime
 - Frizione
- Controllo pressione pneumatici
 - Scheda di commutazione elettronica
- Modulazione luce sinistra /destra Immobilizer

ACCESSORI OPTIONAL:

- Adattore USB/Seriale 10005
- Stampante termica 5810
 - Ecu Socket browser (Cd-Rom) 5606 USB/LPT
- Kit Bluetooth 10001/192

